

Название изготовителя или товарный знак: Electrolux					
Адрес изготовителя: «Electrolux Appliances AB», Швеция, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm					
Модель: EWS6307BE					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг	7,0		Габаритные размеры, см	Высота	84
				Ширина	60
				Глубина	48
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}	51,9		Класс энергетической эффективности ^{a)}	A	
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}	1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}	4,9	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,447		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости	45	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}	номинальная загрузка	38	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}	номинальная загрузка	60
	половинная	32		половинная	60
	четвертная	23		четвертная	63
Скорость отжима, об/мин ^{a)}	номинальная загрузка	951	Класс эффективности отжима ^{a)}	C	
	половинная	951			
	четвертная	951			
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}	номинальная загрузка	3:25	Тип	отдельно стоящий	
	половинная	2:41			
	четвертная	2:38			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}	73		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}	B	
Режим «Выключено», Вт	0,50		Режим ожидания, Вт	0,50	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			Нет		
Дополнительная информация:					
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»					

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	7,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	0,660	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w, 1/2}$	0,430	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w, 1/4}$	0,165	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,447	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,862	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	51,9	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w, full}$	59,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	40,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	31,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	45	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:25	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:41	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:38	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	38	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	32	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	23	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	951	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	951	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	951	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	60	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	60	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	63	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	62,9	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза о	73	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	0,50	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость 7

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,418

B= 0,282

C= 0,300